

Dörr Tema

SKÖTSELINSTRUKTIONER FÖR ATT ERHÅLLA GARANTI PÅ DIN DÖRR

Lackerade dörrar

* Håll din dörr ren, torka av med en fuktig trasa vid behov.

* Dörren är gjord av trä, ett levande material.

Vilket kan medföra att lister rör sig och sprickor kan uppstå i geringar.

Om sådant uppkommer ska dessa lagas snarast med en elastisk fogmassa och sedan målas så att inte fukt tränger in.

* Blir det en skada i ytskiktet och färgen försvinner ska detta målas i så fort som möjligt innan det uppkommer en fuktskada.

* Mörkare färger behöver noggrannare underhåll pga. av solljus.

Obehandlade/oljade dörrar

* Dörrar som är beställda som oljade är endast grundoljade från fabrik.

Dörren ska oljas eller målas innan montering oavsett om den är obehandlad eller grundoljad. Den ska sedan oljas varje gång den börjar kännas torr och tills full mättnad är uppnådd. - Om grånad, träresning eller svarta prickar uppkommer har underhållet ej skötts.

* Konsultera med din färghandlare vilken olja du ska använda.

* Ytbehandling på dörren ska vara likvärdig på in och utsidan. Till exempel om du täckmålar utsidan och oljar insidan ökar risken dörren att krokna pga. av dörren tar emot fukt olika på in och utsida. Även kanter, samt undersida / ovsida ska behandlas.

Trösklar

* Alla trösklar levereras grundoljade och ska underhållas med olja. Då slits tröskeln mindre och den får inte svarta fläckar.